

|                                                                                  |                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>Segelflyghandboken</b>     | <b>Artikel</b> 566   |
|                                                                                  |                               | <b>Datum</b> 250430  |
|                                                                                  | <b>Underhåll och materiel</b> | <b>Sid nr</b> 1 av 2 |

## Bestämmelser för fallskärmar

### Bestämmelser

Bestämmelser rörande fallskärmar är inte reglerade i EU förordningar eller nationellt i Transportstyrelsens föreskrifter. Segelflygets bestämmelser för fallskärmar gäller endast för segelflygare som är medlem i förening ansluten till Segelflyget. Transportstyrelsen har delegerat hantering av utbildning, tillsyn och packning till Svenska Fallskärmsförbundet.

De fallskärmsmekaniker som finns inom Fallskärmsförbundet kan användas för tillsyn och packning av räddningsskärmar. Som alternativ till tekniker i Fallskärmsförbundet kan man nyttja utländska tekniker och även personer som har någon form av utbildningsintyg eller auktorisation från en fallskärmsstillverkare att de är behöriga att packa räddningsskärmar. Segelflyget rekommenderar att använda Fallskärmsförbundets fallskärmsmekaniker.

### Allmänt

- Fallskärm för livräddning benämns räddningsfallskärm och är antingen hög-fartsfallskärm för uthoppsfarter över 130 knop eller lågfartsfallskärm för uthoppsfarter under denna gräns.
- Att reservfallskärm till sportfallskärm inte får användas som räddningsfallskärm då sådan är föreskriven.

### Konstruktion och utprovning

- Att räddningsfallskärm skall vara typgodkänd eller typaccepterad enligt tillverkarens underlag.

### Tillverkning

- Identitetsmärkning 1 skall tillämpas så att fallskärmskalottens tillverkningsnummer är identifieringsnummer för den kompletta fallskärmen.

### Tillsyn och packning

- Tillsyn och packning av räddningsfallskärmar skall utföras av fallskärmsmekaniker.
- Packning får dock även utföras av fallskärmspackare som efter erforderlig utbildning på aktuell typ erhållit kompetensbevis (Auktorisation) härför.

- Att tillsyn av räddningsfallskärm skall ske vid följande tillfällen:
- vid utgången av varje 12-månadersperiod under vilken fallskärmen är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick.
- efter inträffad skada eller annan händelse som kan ha nedsatt fallskärmens luftvärdighet.
- Att ompackning av räddningsfallskärm, som är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick, skall ske vid utgången av den tidsperiod som tillverkaren rekommenderar. I avsaknad av sådan rekommendation skall för fallskärm med kalott av nylon (motsvarande) ompackningsperioden vara 3 månader och för fallskärm med kalott av siden/silke 1 månad.

### Underhåll, modifiering och kassation

- Att kassation av fallskärmskalott med bärlinor skall ske enligt tillverkarens anvisningar. I avsaknad av sådana anvisningar skall för räddningsfallskärm kassation ske vid utgången av nedanstående tidsperiod, varvid tiden räknas från och med året efter tillverkningsåret.
- 12 år för kalott och bärlinor av siden/silke.
- 16 år för kalott och bärlinor av nylon (motsvarande).
- Då en tredjedel av kalottens sektioner vid hållfasthets- och porositetsprov underkänts.

**Anm.** För kalott av nylon (motsvarande) som är sydd med silke gäller föreskrifter som för siden/silke.

- Att vid kassation skall fallskärmsjournalen makuleras samt kasserad komponent på tydligt och varaktigt sätt märkas med "KASSERAD". Om kasserad kalott packas i ej kasserat hölje skall kassationsmärkningen överföras till höljets utsida.

### Registrering och journalföring

- Att fallskärm skall, innan den första gången tas i bruk, registreras genom upprättande av en fallskärmsjournal. Journalen skall upprättas av fallskärmsmekaniker eller person som har auktorisation från tillverkare av aktuell fallskärm och för dess upprättande och förande svarar även dessa personer för

|                                                                                  |                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>Segelflyghandboken</b>     | <b>Artikel</b> 566   |
|                                                                                  |                               | <b>Datum</b> 250430  |
|                                                                                  | <b>Underhåll och materiel</b> | <b>Sid nr</b> 2 av 2 |

- att fallskärmsjournal och grundhandlingar här-  
för skall förvaras av den som är ansvarig för fall-  
skärmens underhåll
- att i packhöljets innerficka skall finnas insatt ett  
journalkort med uppgifter enligt föreskrifterna i  
TSO-C23 och i packhöljets ytterficka, då sådan  
erfordras enligt samma TSO, ett journalkort  
som dock endast behöver vara försett med an-  
teckning om senaste packningsdatum signerat  
med namnförtydligande av den som utfört pack-  
ningen.